JIS型現場密度測定装置(砂置換法) S-20SS7

S-207 は、JIS A 1214 の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。

この試験の土の最大粒計は 53mm 以下と、JIS 規格で規定されています。

メーカー名	西日本試験機

▶特長

- 現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定
- 性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用
- JIS A 1214 準拠品

▶構成品

ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型 ×1、移植用スコップ ×1、プレート ×1、収納ケース、取扱説明書

▶オプション

格納庫、現密用はかり (CG-12KDB)、
JIS 標準砂 S-208(硅砂 5 号)

【JIS 標準砂 S-208(硅砂 5 号)】
硅砂 5 号 25kg 入り
単位体積重量 約 1.29 ～ 1.31

※使用前には必ずキャリブレーションを行ってください。
フルイ分け試験器　2mm 通過　0.075mm 止まり

▶仕様

ジャー	容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている
アタッチメント	ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する 口径12.5mm+のバルブガイドおよび、下端の径162mm、アタッチメントまでの高さ134mmのロートが一体となっている アルミ合金製
ベースプレート	表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板で、中央にロートと等しい径162mmの穴を有し、外側寸法300×300mm金属製
標準マス	砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス 内径169.4mm×内高8.88mm容量2,000cc
キャッピング板	ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用 厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製

測定キューブ
測定器・計測器販売専門サイト
株式会社キューブイノベーション
〒662-0836 兵庫県西宮市大畑町 6-10